

BELMASH DC1600M

Установка вытяжная

Артикул D114A

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1100 Вт 230 В ~ 50 Гц

Частота вращения вала двигателя 2800 об./мин.

Производительность 1600 м³/час

Фильтр-мешок/стружкосборник (Ø×В) 370×640 мм



24/27 кг



760×450×460 мм



ПРЕИМУЩЕСТВА

NEW

- Асинхронный двигатель, режим S1
- Система автоматического включения через запуск станка (до 2,2 кВт)
- Фильтр-мешок из нетканого материала (степень фильтрации — 5 мкм)
- Стальная крыльчатка
- Зажимы для легкого крепления стружкосборника
- Адаптер для подключения двух станков
- Четырехсекционный переходник в комплекте
- Легкое перемещение (колёса на основании)

Электродвигатель
асинхронный
1,1 кВт
режим S1

Выключатель
трехпозиционный

Габаритный
размер
760×380×1540 мм

Фильтр-картридж
нетканый материал
степень фильтрации
5 мкм

Розетка
для подключения станка
до 2,2 кВт

Патрубок
входной, Ø125 мм

Адаптер
два входных
патрубка, Ø100 мм

Шланг
Ø 100 мм

Прижим мешка-
стружкосборника
3 шт.

Мешок-
стружкосборник

Колесо
поворотное



BELMASH®

+7 495 745-07-89 Москва
8 800 770-07-89 РФ

www.belmash.ru
sales@belmash.ru